

Ebat (mm) a x b (mm)	Şekil	Et Kalınlığı (mm)			
		1.00	1.20	1.50	2.00
10 x 50	Düz Oval	○			
10 x 60					
15 x 22					
15 x 30					
15 x 35					
15 x 75					
16 x 32					
16 x 34					
16 x 38					
16 x 40					
18 x 36					
18 x 40					
20 x 30					
20 x 38					
20 x 40					
20 x 50					
22 x 37.2					
25 x 40					
25 x 50					
25 x 55					
25 x 60					
28 x 63					
30 x 50					
30 x 60					
16 x 34			Elips	○	
16 x 38					
19 x 28					
25 x 50					
30 x 50					
15.5 x 38.5	Kedi gözü	○			
29.5 x 59.5					
10 x 30	D Profili	D			
16 x 26					
25 x 26.5					
25 x 40					
30 x 40					
30 x 56					
31.1 x 45.8					
32 x 42					
32 x 44	Düz D Profil	D			
57.5 x 60 x 42.5	Özel D Profili (Trapez)	D			
32 x 32	R16 (Yarım D Profil)	D			
16 x 23	Üçgen Profil	△			
25 yy	Yarım Yuvarlak	D			
17 x 23	Fıçı Profil	○			
39.7 x 20 x 37	Tekstil Profili	D			
34 x 55	Havlu Pofili	D			
72 X 49.5 X 40	Özel Profil	D			
25 x 62	Beşgen Profil	D			

— DKP — CR

- Boru boyu min. 5,50 m, max. 7,50 m'dir.
- Özel şekilli profillerde polisaja uygun olarak max. kalite St 37'dir. Yüzey şartı istenmiyorsa, max. St44 malzeme kalitesinde üretim yapılabilir.
- Diğer çelik kaliteleri ve uzun boy talepleri için satış departmanı ile iletişime geçiniz.
- Talebe göre profiller iç çapak alınmış ve kaynak dikişi farklı kenarlarda olarak üretilebilmektedir.